



Přehledový katalog



Adresovatelná ústředna Protec 6500



7" barevný dotykový display
až 8 smyček
200 adres na smyčku
3 sirénové výstupy
Možnosti síťování (až 64 ústředn)
Široké možnosti programování

VYBAVENÍ ÚSTŘEDNY

	Produktový kód:
Ústředna protec 6500 s 1, 2, 4, 6 nebo 8 smyčkami	650x
Přídavná tiskárna	/P
Integrovaný zdroj	/C
Síťová karta pro celkem 6 nebo 64 ústředn	/NET6 nebo /NET64

Automatické detektory



OPTICKÉ

	Produktový kód:
Detektor	6000PLUS/OP
Detektor se sirénou	6000PLUS/OP/S



TEPLOTNÍ

	Produktový kód:
Detektor	6000PLUS/HT
Detektor se sirénou	6000PLUS/HT/S
Detektor se sirénou a majákem	6000PLUS/HT/SVAD
Detektor s hlasovou sirénou a majákem	6000PLUS/HT/TSVAD



OPTOTEPLTNÍ

	Produktový kód:
Detektor	6000PLUS/OPHT
Detektor s izolátorem	6000PLUS/OPHT/I
Detektor se sirénou	6000PLUS/OPHT/S
Detektor s majákem	6000PLUS/OPHT/VAD
Detektor se sirénou a majákem	6000PLUS/OPHT/SVAD
Detektor s hlasovou sirénou	6000PLUS/OPHT/TS
Detektor s hlasovou sirénou a majákem	6000PLUS/OPHT/TSVAD



OPTOTEPLTNÍ s detekcí CO

	Produktový kód:
Detektor	6000PLUS/OPHTCO
Detektor se sirénou	6000PLUS/OPHTCO/S
Detektor s majákem	6000PLUS/OPHTCO/VAD
Detektor se sirénou a majákem	6000PLUS/OPHTCO/SVAD
Detektor s hlasovou sirénou a majákem	6000PLUS/OPHTCO/TSVAD



PATICE

	Produktový kód:
Patice pro automatické detektory	6000PLUS/BASE

Tlačítkové hlásiče



	Produktový kód:
Montáž do KU68 pod omítku	6000PLUS/MCP



	Produktový kód:
Montážní box na omítku	MCP BOX



	Produktový kód:
Venkovní provedení, ip65	6000PLUS/MCP/WP

Adresovatelná ústředna Protec 6100



1 smyčka
192 adres na smyčku
Rychlá a jednoduchá instalace
Integrovaný zdroj a baterie

ústředna Protec 6100

Produktový kód:

6100

Zobrazovací a ovládací tablo smyčkové



Napájeno ze smyčky
Automatické zobrazení textů pouze z lokální ústředny
Kompaktní rozměry
Ovládací tablo umožňuje Potvrzení, Ztišení a Reset

Produktový kód:

smyčkové zobrazovací tablo	6000/LOOP/PREPEATER
smyčkové ovládací tablo	6000/LOOP/AREPEATER

Zobrazovací a ovládací tablo síťové



7" barevný dotykový display
Pomocné vstupy a výstupy
Zobrazuje informace z celé sítě ústředn

Produktový kód:

síťové tablo	6500/NET64/RP/C
--------------	-----------------

Vstupní a výstupní moduly



MIP

	Produktový kód:
1x monitorovaný vstup	6000PLUS/MIP



CCO

	Produktový kód:
1x reléový výstup (30 V)	6000PLUS/CCO



MICCO

	Produktový kód:
1x monitorovaný vstup 1x reléový výstup (230 V)	6000PLUS/2IO



2IO

	Produktový kód:
2x monitorovaný vstup 2x reléový výstup (30 V a 230 V)	6000PLUS/2IO



4IO

	Produktový kód:
4x monitorovaný vstup 2x reléový výstup (30V a 230V) 2x monitorovaný sirénový výstup (24 V / 1 A)	6000PLUS/4IO

Moduly pro konvenční linky



ZAPZA

	Produktový kód:
Napájeno z externího zdroje 24 V 2x monitorovaný vstup 2x monitorovaný sirénový výstup (24 V / 1,6 A)	6000PLUS/2APZA



ZLPZA

	Produktový kód:
Napájeno ze smyčky ústředny 2x monitorovaný vstup 2x monitorovaný sirénový výstup (24 V / 50 mA)	6000PLUS/2LPZA

Adresovatelný lineární optický detektor



Komunikace a napájení z adresné smyčky
Motorizovaná hlava
Automatická nivelace
Externí ovládací jednotka pro ovládání ze země

Produktový kód:

Lineární detektor s dosahem 5 m - 40 m (set)	6000/FIREBEAM 40
Rozšiřující kit pro dosah 40 m - 80 m	6000/FIREBEAM 40-80 kit
Rozšiřující kit pro dosah 80 m - 100 m	6000/FIREBEAM 80-100 kit

Adresovatelné sirény a majáky



SIRÉNY

Produktový kód:

Červená, ip 65	6000/SSR2
Bílá, ip 65	6000/SSW2
Červená, mluvící siréna, ip 65	6000/TSR2



MAJÁKY - VAD

Produktový kód:

Na zeď, červený, en54-23, ip 65	6000/VAD/W/RED
Na zeď, bílý, en54-23, ip 65	6000/VAD/W/WHITE
Na strop, červený, en54-23, ip 65	6000/VAD/C/RED
Na strop, bílý, en54-23, ip 65	6000/VAD/C/WHITE



KOMBINOVANÉ SIRÉNY S MAJÁKY - VAD

Produktový kód:

Červená, ip 65	6000/SSR/VAD/RED
Bílá, ip 65	6000/SSR/VAD/WHITE
Červená, mluvící siréna, ip 65	6000/TSR/VAD/RED
Bílá, mluvící siréna, ip 65	6000/TSR/VAD/WHITE

Příslušenství pro nasávací potrubí



KALIBROVANÉ OTVORY

Produktový kód:

2,0 mm - růžový	cirrus tag 2mm
2,5 mm - šedý	cirrus tag 2.5mm
3,0 mm - žlutý	cirrus tag 3mm
3,5 mm - modrý	cirrus tag 3.5mm
4,0 mm - zelený	cirrus tag 4mm
4,5 mm - černý	cirrus tag 4.5mm
5,0 mm - bílý	cirrus tag 5mm
6,0 mm - hnědý	cirrus tag 6mm



INLINE FILTR

Produktový kód:

Třístupňový filtr na potrubí	Cirrus N61-986-F01
------------------------------	--------------------

Nasávací jednotka ProPoint PLUS



1-4 detekční potrubí
Připojitelné do adresné smyčky Protec
Pomocné vstupy (3x) a výstupy (5x)
Délka potrubí až 200m
Optická detekce a detekce CO

VYBAVENÍ ÚSTŘEDNY

Produktový kód:

ProPoint PLUS - 1 potrubí	ProPoint 1 OP/CO
ProPoint PLUS - 2 potrubí	ProPoint 2 OP/CO
ProPoint PLUS - 3 potrubí	ProPoint 3 OP/CO
ProPoint PLUS - 4 potrubí	ProPoint 4 OP/CO
Náhradní detektor pro ProPoint PLUS	SCD ProPoint

Nasávací jednotka Cirrus HYBRID



Pro 1-4 detekční potrubí
Detekce viditelných i neviditelných částic
Duální detekce pomocí mlžné komory a optického detektoru
Každé potrubí má vlastní optický detektor
Možnost připojení 6x IP kamer
7" barevný dotykový display
Připojitelné na adresnou smyčku Protec
Pomocné vstupy (3x) a výstupy (5x)

VYBAVENÍ ÚSTŘEDNY

Produktový kód:

Cirrus HYBRID - 1 potrubí	Cirrus HYBRID 1
Cirrus HYBRID - 2 potrubí	Cirrus HYBRID 2
Cirrus HYBRID - 3 potrubí	Cirrus HYBRID 3
Cirrus HYBRID - 4 potrubí	Cirrus HYBRID 4
Náhradní detektor pro Cirrus HYBRID	SCD HYBRID

Nasávací jednotka Cirrus CCD



Pro 1-4 detekční potrubí
Detekce pomocí mlžné komory
7" barevný dotykový display
Připojitelné na adresnou smyčku Protec
Pomocné vstupy (3x) a výstupy (5x)

VYBAVENÍ ÚSTŘEDNY

Produktový kód:

Cirrus CCD - 1 potrubí	Cirrus CCD 1
Cirrus CCD - 2 potrubí	Cirrus CCD 2
Cirrus CCD - 3 potrubí	Cirrus CCD 3
Cirrus CCD - 4 potrubí	Cirrus CCD 4

SCHRANER - Příslušenství pro elektrickou požární signalizaci

OPPO - Obslužné pole požární ochrany



FBF-S

Produktový kód:

Jednotné a jednoduché obslužné rozhraní s univerzálním analogovým připojením

FBF-S



FBF-D

Produktový kód:

Jednotné a jednoduché obslužné rozhraní s digitálním připojením pomocí RS232 nebo RS485

FBF-D



FAT-KÜ

Produktový kód:

Kombinace FBF-D a jednoduchého zobrazovacího tabla pro snadné zjištění místa poplachu

FAT-KÜ

KTPO - Klíčový trezor požární ochrany



FSD-S3 plus5

Produktový kód:

Klíčový trezor k umístění objektového klíče pro HZS, zámek FAB

FSD-S3 plus5-FAB

Klíčový trezor k umístění objektového klíče pro HZS, zámek CISA

FSD-S3 plus5-CISA



FSD-S3_FSplus5

Produktový kód:

Volně stojící sloupek s klíčovým trezorem se zámkem FAB

FSD-S3_FSplus5-FAB

Volně stojící sloupek s klíčovým trezorem se zámkem CISA

FSD-S3_FSplus5-CISA

Adresovatelná ústředna EATON CF3000



Dotykový display
Až 4 smyčky
Integrovaný zdroj a baterie
Možnost síťování

Produktový kód:

Dvousmyčková ústředna, aku, zdroj	CF30002
Dvousmyčková ústředna, aku, zdroj, tiskárna	CF30002P
Čtyřsmyčková ústředna, aku, zdroj	CF30004
Čtyřsmyčková ústředna, aku, zdroj, tiskárna	CF30004P

Tabla obsluhy



Zobrazovací tablo

Produktový kód:

Připojení na kruhovou smyčku hlásičů	CF3000PR
Připojení do sítě ústředn	CF3000PR-LON



Ovládací tablo

Produktový kód:

Připojení do sítě ústředn	CTPR3000
---------------------------	----------

Automatické detektory



OPTICKÉ

Produktový kód:

Optický detektor s izolátorem	CAP320
-------------------------------	--------



TEPLOTNÍ

Produktový kód:

Vícerežimový teplotní detektor s izolátorem	CAH330
---	--------



OPTOTEPLTNÍ

Produktový kód:

Optoteplotní detektor s izolátorem	CAPT340
------------------------------------	---------



PATICE

Produktový kód:

Patice pro automatické detektory	CAB300
----------------------------------	--------

Tlačítkové hlásiče



Produktový kód:

Interiérový hlásič pro montáž na povrch nebo pod omítku	CBG370S
---	---------



Produktový kód:

Venkovní provedení, ip 65	CBG370WP
---------------------------	----------

Adresovatelná ústředna EATON CF1100




Dotykový display
1 nebo 2 smyčky bez možnosti rozšíření
Integrovaný zdroj a baterie
Možnost síťování

Produktový kód:

Jednosmyčková ústředna, aku, zdroj	CF1100VDS
Dvousmyčková ústředna, aku, zdroj	CF1200VDS

Vstupní a výstupní moduly



MCOM

Produktový kód:


1x reléový výstup	MCOM
-------------------	------



MCIM

Produktový kód:

1x monitorovaný vstup	MCIM
-----------------------	------



MIU872

Produktový kód:

1x vstup pro konvenční detektory	MIU872
----------------------------------	--------



CI0351

Produktový kód:

3x monitorovaný vstup 3x reléový výstup	CI0351
--	--------



ZÓNOVÁ JEDNOTKA

Produktový kód:

1x vstup pro manuální hlásiče 1x vstup pro automatické hlásiče	CZMU352
---	---------



OBCHODNÍ JEDNOTKA

Produktový kód:

1x vstup pro manuální hlásiče 1x vstup pro automatické hlásiče 1x sirénový výstup 24 V nutné externí napájení	MSU840
--	--------



ODBOČKOVÝ ISOLÁTOR

Produktový kód:

Izolátor pro připojení odboček z kruhového vedení hlásičů	CSI350
---	--------



CMIO353

Produktový kód:

Jednotka pro spínání 230 V	CMIO353
----------------------------	---------

Adresovatelné ústředny XFP



1 nebo 2 smyčky
250 adres na smyčku
CAST Protocol / Apollo / Hochiki

Produktový kód:

Jednosmyčková ústředna	XFP501
Dvosmyčková ústředna	XFP502

Konvenční ústředny CFP



2, 4 nebo 8 zón
Certifikováno LPCB a EN54

Produktový kód:

2 zóny	CFP702-4
4 zóny	CFP704-4
8 zón	CFP708-4

C-TEC – Ústředny pro řízení stabilních hasicích zařízení (SHZ)

Řídicí ústředna EP203



Tři konvenční zóny pro hlásiče
Rychlá a jednoduchá instalace
Certifikováno dle en54 a en12094
Grafický display 128x64

Produktový kód:

Řídicí ústředna pro SHZ	EP203
-------------------------	-------

Tabla obsluhy



EP210S

Produktový kód:

Stavové zobrazovací tablo s displayem k ústředně EP203	EP210S
---	--------



EP211

Produktový kód:

Stavové zobrazovací tablo s LED indikací k ústředně EP203	EP211
--	-------

C-TEC – Napájecí zálohované zdroje dle EN54-4

Zálohované zdroje v plastovém boxu



Produktový kód:

12 V, 2 A, pro 1x AKU 12 V/max 7 Ah	BF560-12
24 V, 1,5 A, pro 2x AKU 12 V/max 3,4 Ah	BF560-24

Zálohované zdroje v plechovém boxu



EP210S

Produktový kód:

24 V, 1,5 A, pro 2x AKU 12 V/max 2,5 Ah	BF362-1
24 V, 3 A, pro 2x AKU 12 V/max 12 Ah	BF362-3
24 V, 5 A, pro 2x AKU 12 V/max 18 Ah	BF362-5

FFE - Lineární optické detektory

FireRay 5000



Odrazový detektor
Motorizovaná hlava = samonastavovací
Připojení dvou hlav na jednu jednotku
Každá hlava má samostatné relé
Provozní vzdálenost 8-100 m

Produktový kód:

Hlava hlásiče s dosahem 50 m	FireRay 5000 - 50 m
Hlava hlásiče s dosahem 100 m	FireRay 5000 - 100 m
Set vyhodnocovací jednotky a hlavy hlásiče s dosahem do 50 m	FireRay 5000set - 50 m
Set vyhodnocovací jednotky a hlavy hlásiče s dosahem do 100 m	FireRay 5000set - 100 m
Rozšiřovací kit pro prodloužení dosahu z 50 m na 100 m	FireRay 5000 - long range kit

FireRay 3000



Připojení až dvou hlav na jednu jednotku
Každá hlava má samostatná relé
Provozní vzdálenost 5-120 m

Produktový kód:

Sada vyhodnocovací jednotky, vysílače a přijímače	FireRay 3000 system
Vysílač a přijímač	FireRay 3000 detektor pack
Sada pro SNV, s certifikací ATEX	FireRay 3000 Exd system
Vysílač a přijímač pro SNV, s certifikací ATEX	FireRay 3000 Exd detektor pack

FireRay ONE



Samostatný detektor s integrovanou
vyhodnocovací jednotkou
Velmi jednoduchá a rychlá instalace
Automatické vyrovňování

Produktový kód:

Sada detektoru a odrazového zrcátka	FireRay ONE
-------------------------------------	-------------

SIGNIFIRE - Videodetekce

FIKE



Signifire ip kamera
Detekce kouře i plamene
BNC výstup
3X releový výstup pro připojení k eps

Varianty objektivu

Produktový kód:

2.8 mm objektiv, úhel záběru 82 stupňů	FIKE-28-001
8 mm objektiv, úhel záběru 34 stupňů	FIKE-28-024

FFE - Plamenné hlásiče

TALENTUM

Produktový kód:

Duální ir detekce	TALENTUM IR2
Trojité detekce	TALENTUM IR3
Trojité detekce v nerezovém provedení	TALENTUM IR3 NEREZ
UV a duální ir detekce	TALENTUM UV/IR2



TALENTUM Ex

Produktový kód:

Trojité detekce, ex	TALENTUM IR3 EX
Trojité detekce, exd	TALENTUM IR3 EXD
UV a duální IR detekce, Ex	TALENTUM UV/ IR2 EX



Systém CTI



Ověření zvýšení teploty při zkratu
 Použití pouze s kabelem CTI a CTI-X
 Konvenční zapojení ke všem výrobcům EPS
 Detekční kabel vhodný pro Ex prostředí
 Maximální délka detekčního kabelu 1200 m na zónu
 Přesné určení místa poplachu
 Jednoduchá instalace, testování a spojování
 Vyhovuje EN54-28

Produktový kód:

vyhodnocovací jednotka CTM-530

CTM-530

Detekční kabel CTI

pro běžné interiérové použití

Produktový kód:



Vyhlašovací teplota 68°C
(červený)

CTI-155



Vyhlašovací teplota 88°C
(bílý)

CTI-190



Vyhlašovací teplota 105°C
(šedý)

CTI-220



Vyhlašovací teplota 138°C
(tmavě modrý)

CTI-280



Vyhlašovací teplota 180°C
(zelený)

CTI-356

Detekční kabel CTI-X

pro exteriérové a těžké průmyslové prostředí

Produktový kód:



Vyhlašovací teplota 68°C
(červený)

CTI-155X



Vyhlašovací teplota 88°C
(bílý)

CTI-190X



Vyhlašovací teplota 105°C
(šedý)

CTI-220X



Vyhlašovací teplota 138°C
(tmavě modrý)

CTI-280X



Vyhlašovací teplota 180°C
(zelený)

CTI-356X

Systém PHSC



Vyhodnocovací jednotka PWG 01

Produktový kód:

Připojení jednoho detekčního kabelu poplachové a poruchové relé

PWG01



Vyhodnocovací jednotka PWG 08

Produktový kód:

Připojení osmi detekčních kabelů poplachové relé pro každý kabel

PWG08



Vyhodnocovací jednotka PW 93-CZ

Produktový kód:

Připojení osmi detekčních kabelů hromadné poplachové a poruchové relé rozšiřitelné o zónovou reléovou kartu

PW93-CZ

Detekční kabel EPC

pro běžné interiérové použití

Produktový kód:



Vyhlašovací teplota 68°C
(červený)

PSHC-155-EPC



Vyhlašovací teplota 88°C
(bílý)

PSHC-190-EPC



Vyhlašovací teplota 105°C
(šedý)

PSHC-220-EPC



Vyhlašovací teplota 138°C
(tmavě modrý)

PSHC-280-EPC



Vyhlašovací teplota 180°C
(světle modrý)

PSHC-356-EPC

Detekční kabel PLR-R

odolný vůči otěru, chemickým a povětrnostním vlivům

Produktový kód:



Vyhlašovací teplota 68°C
(béžový)

PSHC-155-PLR



Vyhlašovací teplota 88°C
(béžový)

PSHC-190-PLR

Detekční kabel XCR

pro exteriérové na těžké průmyslové prostředí

Produktový kód:



Vyhlašovací teplota 68°C
(červený)

PSHC-155-XCR



Vyhlašovací teplota 88°C
(bílý)

PSHC-190-XCR



Vyhlašovací teplota 105°C
(šedý)

PSHC-220-XCR



Vyhlašovací teplota 138°C
(tmavě modrý)

PSHC-280-XCR



Vyhlašovací teplota 180°C
(zelený)

PSHC-356-XCR

Detekční kabel XLT

pro prostředí s extrémně nízkými teplotami

Produktový kód:



Vyhlašovací teplota 57°C
(oranžový)

PSHC-135-XLT

ROSHNI


Konvenční siréna pro použití v interiéru
Napájení 9-28 V
Bílé nebo červené provedení
S mělkou nebo hlubokou paticí

SYMPHONI


Červené nebo bílé provedení
100 dB nebo 120 dB

ASSERTA


Průmyslové sirény, majáky a kombinace
Napájení 24 V; 9-60 V nebo 115-230 V

SOLISTA-LX - dle EN 54-23 - VAD


Montáž na zeď nebo na strop
Červené nebo bílé provedení
S mělkou nebo hlubokou paticí
Červený nebo bílý záblesk

SOLEX


S mělkou nebo hlubokou paticí
3 Cd, 10 Cd nebo 15 Cd
Červená, oranžová, modrá nebo zelená čočka

Zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
SIRÉNY A MAJÁKY


Jiskrově bezpečné nebo nevýbušné IP 65

ZENEROVY BARIÉRY


Pro detektory, hlásiče, sirény i majáky

AUTOMATICKÉ DETEKTORY


Jiskrově bezpečné nebo nevýbušné IP 65

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE


Jiskrově bezpečné nebo nevýbušné IP 65

FULLEON - Univerzální tlačítkové hlásiče


Venkovní nebo vnitřní provedení
470/6800hm nebo přepínací kontakt NO/NC
malé napětí nebo až 230V
Různá barevná provedení (červená, zelená, žlutá, modrá)



Dvoupolohový klíčový přepínač

CSA - Přídržné magnety


Napájení 24 V
Síla 50 kg
Uvolňovací tlačítko

Napájení 24 V
Síla 50 kg
Uvolňovací tlačítko
Montáž na podlahu



Napájení 24 V
Síla 50 kg
Uvolňovací tlačítko
Montáž na podlahu, zeď i strop
Délka ramene 180-210 mm



Napájení 24V
Síla 100kg
Uvolňovací tlačítko
Montáž na podlahu, zeď i strop
Délka ramene 330-360 mm

ASL - Nouzový zvukový systém

Systém ASL Integra



ALL-IN-ONE = ústředna, zesilovače, zdroj a baterie v jednom
Maximální výkon 2000 W
Až 10 zón

Řídící jednotka ASL Vipedia-12



Řídící jednotka - 12 audio vstupů & 12 výstupů/zón
Plně síťovatelné pomocí TCP/IP
Paměť pro 64 přednahráných zpráv
12 řídících vstupů a 12 řídících výstupů

Rám zesilovačů ASL V2000



Rám pro 10 modulových zesilovačů Class D
Maximální výkon 2000 W
Integrovaný nabíječ baterií
Plně monitorované linky A/B

Zesilovače ASL D150 a D500



Modulový zesilovač Class D
Výkon modulu 150 W nebo 500 W

Mikrofonní stanice ASL MPS



Mikrofonní stanice rozšiřitelná až na 50 tlačítek
Ruční mikrofon nebo husí krk
Komunikace sériová nebo IP

Mikrofonní stanice ASL EMS



Bezpečnostní mikrofon rozšiřitelný až na 50 tlačítek
Ruční mikrofon
Stanice umístěná v červeném uzamykatelném boxu

RCF - Nouzový zvukový systém DXT 3000

MX 3250



ALL-IN-ONE = ústředna, zesilovače, zdroj a baterie v jednom
Maximální výkon 250 W
Až 6 zón

MX 3500



ALL-IN-ONE = ústředna, zesilovače, zdroj a baterie v jednom
Maximální výkon 500 W
Až 6 zón

BM 3804



Mikrofonní stanice pro systém DXT 3000

RCF - Nouzový zvukový systém DXT 9000



Řídící jednotka
12 řídících vstupů a 8 řídících výstupů



Řídící jednotka včetně zesilovačů pro 2 nebo 4 zóny
12 řídících vstupů a 8 řídících výstupů



Zesilovač 1 x 500 W, 2 x 250 W nebo 4 x 125 W
12 řídících vstupů a 8 řídících výstupů



Mikrofonní stanice pro systém DXT 9000
Provedení volně stojící nebo v bezpečnostním červeném boxu



Mikrofonní stanice pro systém DXT 9000
Stanice umístěná v červeném uzamykatelném boxu

STROPNÍ



BS 5 EN

Závěsný projektor 5"
2,5 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 101 dB, IP 65



PL 50 EN

Podhledový 5"
0,75 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 100 dB



PL 68 EN

Podhledový 6"
1,5 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 102 dB



PL 70 EN

Podhledový 6"
0,75 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 99 dB



PL 82 EN

Podhledový 8"
5 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 106 dB



PLP 50 EN

Podhledový 5"
1,5 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 101 dB

TLAKOVÉ



HD 21 EN

3,75 W - 30 W
MAX SPL @ 1 m: 117 dB, IP 66



HD 21 EN

3,75 W - 30 W
MAX SPL @ 1 m: 117 dB, IP 66

PROJEKTORY OBOUSMĚRNÉ



BD 5 EN

Zvukový projektor 5"
2,5 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 99 dB, IP 65



BD 2412 EN

Zvukový projektor 5"
5 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 101 dB, IP 66

NÁSTĚNNÉ



CS 6520 EN

Sloupový 4x3" + tweet
1,25 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 105 dB, IP 66




CS 6940 EN

Sloupový 8 x 3,5" + tweet
2,5 W - 40 W
MAX SPL @ 1 m: 109 dB, IP 66



DP 1420 EN

Projektor 5"
1,25 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 105 dB, IP 66



DP 4 EN

Projektor 4"
2,5 W - 10 W
MAX SPL @ 1 m: 101 dB, IP 55



DP 5 EN

Projektor 5"
2,5 W - 20 W
MAX SPL @ 1 m: 101 dB, IP 65



DU 50 EN

Skříňkový 5"
0,75 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 100 dB
Antivandal



DU 60 EN

Skříňkový 5"
0,75 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 100 dB
Antivandal



DUP 5 EN

Skříňkový 5,5"
1,5 W - 6 W
MAX SPL @ 1 m: 100 dB



MR 52B EN

Skříňkový 5" woofer a 1" tweet
3,75 W - 30 W
MAX SPL @ 1 m: 103 dB
s bass reflexem



MR 52W EN

Skříňkový 5" woofer a 1" tweet
3,75 W - 30 W
MAX SPL @ 1 m: 103 dB
s bass reflexem

ÚSTŘEDNY



ION Style

Elegantní ALL-IN-ONE řešení s barevným displejem
40 bezdrátových zón a 4 drátové
plug-in GSM komunikátor
připojení k aplikaci Eaton SecureConnect™



ION Compact

Elegantní ALL-IN-ONE řešení s jednoduchým displejem
20 bezdrátových zón
plug-in GSM komunikátor
připojení k aplikaci Eaton SecureConnect™



ION 30R

30 bezdrátových zón
připojení k aplikaci Eaton SecureConnect™

ION 40H

30 bezdrátových zón a 10 drátových
Možnost rozšíření až na 80 zón celkem
Připojení k aplikaci Eaton SecureConnect™

ION 50EXEUR

10 drátových zón
Možnost rozšíření až na 50 zón celkem
(drátových i bezdrátových)

ION 160EXEUR

10 drátových zón
Možnost rozšíření až na 160 zón celkem
(drátových i bezdrátových)

Klávesnice



KEY-KP01

Ovládací klávesnice s displayem a čtečkou čipů



FOB-2W-4D

Dálkový ovladač s obousměrnou komunikací

Detektory drátové



XCELW / XCELWPT

Drátový PIR detektor 12 m / PET tolerant



403TF4

Dveřní magnetický kontakt, 4 m kabel

Detektory bezdrátové



XCELR / XCELRPT

Bezdrátový PIR detektor 12 m / PET tolerant



739reur-00

Bezdrátový detektor tříštění skla



Firecat M12

Optoteplotní detektor



DET-RDC

Bezdrátový dveřní kontakt

EATON AlarmKit - Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy



ALARM KIT

Kompletní sada (zdroj, vyhlašovací táhlo, resetovací tlačítko, indikace nad dveře)



KONCENTRÁTOR

Slouží pro spojení 4 asistenčních systémů

C-TEC - Indukční smyčky pro neslyšící



PL1/K1

Kompaktní přenosné zařízení včetně držáku
a nabíjecího adaptéru



PDA102

Indukční smyčka pro přepážky nebo kasy s malým
dosahem 1,5 m



PDA103

Indukční smyčka vhodná pro konferenční a zasedací
místnosti



PDA200E

Indukční smyčka pro pokrytí až 200 m²



LOOP1/W

Kabel pro indukční smyčky, průřez 0,5 - 2,5 mm²



FLAT100S

Plachý měděný foliový pásek pro indukční smyčky,
průřez 0,5 - 1,5 mm²

**ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNÝ**

Řídící jednotka pro ovládání oken a dveří pro odvod tepla a kouře nebo pouze pro běžné denní větrání budovy

Od malých systémů pro jedno okno po velké systémy, které řídí celou budovu

**DRIVERY**

Pohony pro otevírání a zavírání oken
Široká škála délek řetězů a výkonu pohonů

**OVLADAČE**

Manuální ovladač pro nucené větrání v případě požáru

Ovladače pro běžné denní větrání

Klíčové ovladače pro zamezení používání neoprávněným osobám

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Široké spektrum příslušenství od dešťových senzorů po přídržné magnety proti vloupání

ASM - Nouzové osvětlení**ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNÝ**

Řídící jednotky pro adresovatelný systém nouzového osvětlení ASM

Záložní baterie mohou být centrální (UPS) nebo vlastní (v každém světle zvlášť)

Programované vstupy a výstupy

Automatická kontrola LED

Automatický test baterií

Možnost vzdáleného rozsvícení

Webserver

**NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST**

Venkovní nebo vnitřní provedení

Kompletně LED technologie

Včetně piktogramů pro označení únikové cesty nebo východu

Závěsná, zápuštná do podhledu nebo povrchová

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Adresovatelný modul pro připojení běžných konvenčních světel jiných výrobců

Adresovatelný vstupní modul s komunikací RS485

**PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ**

Venkovní nebo vnitřní provedení

Kompletně LED technologie

Interiérová světla v designovém provedení

Závěsná, zápuštná do podhledu nebo povrchová

DETECTORTESTERS - Testovací příslušenství pro automatické detektory**SOLO 365**

Set zkušebního zařízení nové generace

Pro testování optických detektorů

Nepoužívá aerosoly, čímž šetří životní prostředí a nekontaminuje detektor

Automatické vyfoukání testovacích částic z komory detektoru

Integrovaný LED přísvit, který se automaticky spouští při nedostatečném osvětlení

Adaptér pro testování nasávacích systémů



Teleskopická tyč pro testování detektorů ve výšce až 6,3 m

**Testifire 2001-101**

Testovací zařízení na optické, teplotní a CO detektory

Nepoužívá aerosol, ale speciální testovací vyměnitelné kapsle

Automatické vyfoukání testovacích částic

Možnost nastavení automatického střídání typů detektorů



Prodlužovací nástavec 1.5 m



Testovací aerosolové spreje pro optické nebo CO detektory, čistící spreje, hořlavé i nehořlavé provedení

AVALON s.r.o.

Rokycanova 18

130 00 Praha 3

IČ: 63978865

DIČ: CZ63978865

Obchodní oddělení – obchod@avalon.cz

Objednávky – objednavky@avalon.cz

Fakturace – fakturace@avalon.cz

Technická podpora – podpora@avalon.cz

Realizace – realizace@avalon.cz

Projekce – projekce@avalon.cz

Servis – servis@avalon.cz