

Adresovatelný centrální bateriový systém (DC/DC) CL-24CBS



Nouzové osvětlení je jedním z velmi významných druhů požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) podmiňujících požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Nouzové osvětlení patří bezesporu k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního umělého osvětlení a je proto napájeno z druhého nezávislého zdroje.

Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace nouzového osvětlení je základním předpokladem pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob v případě vzniku mimořádné události.



Ústředna CL-24CB

- Záloha 1 nebo 3 hodiny
 - 5" dotyková obrazovka
 - 2 nebo 4 akumulátory 12V, 45Ah
 - Max 120 svítidel na 6 linek dle standardu DIN
 - Automatické testování svítidel a protokolů
 - Možnost síťování ústředen přes TCP/IP
 - Komunikace a napájení světél po 2 vodičích
- Cena: 23 900 Kč** (varianta 1h)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výběr svítidel pro systém CL-24CB

CL-414, CL414-C

- CL-414 – přisazená montáž
- CL-414C – zapuštěná montáž
- nouzové únikové osvětlení
- montáž na stěnu, strop

Cena: 857 Kč

CL-415

- nouzové únikové osvětlení
- montáž na strop, na stěnu

Cena: 1 050 Kč

CL-617

- nouzové únikové osvětlení
- varianta bez plexi (montáž na stěnu) a s plexi (montáž na strop)

Cena: 1 150 Kč včetně plexi

CL-817

- nouzové únikové osvětlení
- montáž do stěny, zapuštěné

Cena: 740 Kč

CL-313C R/F

- protipanické osvětlení
- montáž do stropu, zapuštěné

Cena: 752 Kč

CL-4014 R/F

- protipanické osvětlení
- montáž do stropu, zapuštěné

Cena: 752 Kč

